



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КУЛЬТИВАТОРАМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ,
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЕ
В ДОСТУПНОМ НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.



КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА: **C3000**

www.championtool.ru

Устанавливается на культиваторы: **CHAMPION-BC5602,**
BC5602BS, BC5512, BC5712, BC6611, BC6612H, BC6712,
BC7712, BC8713

НАЗНАЧЕНИЕ

Картофелекопалка предназначена для выкапывания корнеплодов.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для установки картофелекопалки на культиватор требуется соответствующая сцепка (приобретается отдельно). Оптимальная глубина обработки регулируется с использованием дополнительных отверстий в стойке картофелекопалки и скобе сцепки.

Для работы картофелекопалкой установите на культиватор узкие металлические колеса с шипами (грунтозацепы, приобретаются отдельно) для того, чтобы обеспечить надежное сцепление привода культиватора с грунтом. При большой плотности грунта рекомендуется дополнительно установить груз-утяжелитель.

Грунтозацепы устанавливаются через удлинители оси (приобретается отдельно).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Проверьте исправность картофелекопалки, надежность затяжки всех резьбовых соединений. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Особую осторожность соблюдайте при движении культиватора задним ходом, а также при развороте культиватора. Сохраняйте безопасное расстояние до картофелекопалки во избежание получения травм об выступающие острые углы и кромки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию картофелекопалки выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы произведите очистку картофелекопалки от остатков земли. Резьбовые соединения и участки картофелекопалки, не имеющие лакокрасочного покрытия, обработайте универсальной смазкой Champion EP-0 (артикул для заказа 952814/952815), либо «Литол-24». Хранить картофелекопалку рекомендуется в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы инструмента составляет 5 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КУЛЬТИВАТОРАМ

							
С3000	Картофеле-копалка прямая	С3005	Плуг прямой	С3009	Окучник к TC-210	С3010	Окучник к GC-243
							
С3004	Окучник прямой створчатый	С3023	Рукоятка транспортировочная для культиваторов BC6611/6712/6612H/7712	С3030	Тележка прицепная для культиватора		
С3011	Окучник к BC4401						
							
С3006	Сцеп задний для культиватора	С3016	Фреза левая/правая (основа) BC4401	С3008	Полыньники-рыхлители (305/130/30) (2 шт.)	С3018	Фреза левая BC5602
С3022	Сцеп задний для культиватора 5602					С3019	Фреза BC5602 правая
С3028	Сцеп задний для культиватора BC8713						
							
С3100	Фреза "B" GC-243	С3001	Грунтозацепы широкие для культиватора (290/170/30/3) (2 шт.)	С3014	Фреза BC6611/6712/6612H/8713 левая внутренняя	С3022	Фреза BC7712/7612H левая внутренняя
С3101	Фреза "D" GC-243	С3002	Грунтозацепы для культиватора (360/90/30/4) (2шт)	С3015	Фреза BC6611/6712/6612H/8713 левая наружная	С3023	Фреза BC7712/7612H левая наружная
С3102	Фреза "A" GC-243	С3012	Грунтозацепы для BC4401 (290/90/20/3) (2 шт.)	С3021	Фреза BC6611/6712/6612H/8713 правая внутренняя	С3025	Фреза BC7712/7612H правая внутренняя
С3103	Фреза "C" GC-243	С3013	Грунтозацепы для GC-243 (235/60/20/скос/3) (2 шт.)	С3020	Фреза BC6611/6712/6612H/8713 правая наружная	С3026	Фреза BC7712/7612H правая наружная
С3007	Удлинители для культиватора (240/30) (2 шт.)			С3027	Фреза BC6611/6712/6612H/8713 правая средняя		
				С3024	Фреза BC6611/6712/6612H/8713 левая средняя		