

СЧАМРІОН®
Power & force

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
К КУЛЬТИВАТОРАМ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ,
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЕ
В ДОСТУПНОМ НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.



ПЛУГ ПРЯМОЙ

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА: **С3005**

www.championtool.ru

Устанавливается на культиваторы: **СЧАМРІОН-BC5602, BC5602BS, BC5512, BC5712, BC6611, BC6612H, BC6712, BC7712, BC871**

НАЗНАЧЕНИЕ

Плуг предназначен для основной обработки почвы. Обрабатывая почву плугом, вы срезаете и переворачиваете верхний слой земли, тем самым насыщаете почву кислородом, при этом уменьшается количество сорняков. Почва становится более мягкой и податливой, тем самым облегчается дальнейший посев различных сельскохозяйственных культур.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для установки плуга на культиватор требуется соответствующая сцепка (приобретается отдельно). Оптимальная глубина вспашки, в зависимости от типа почвы, регулируется с использованием дополнительных отверстий в стойке плуга и скобе сцепки.

Для работы плугом установите на культиватор широкие металлические колеса с шипами (грунтозацепы, приобретаются отдельно) для того, чтобы обеспечить надежное сцепление привода культиватора с грунтом. При большой плотности грунта рекомендуется дополнительно установить груз-утяжелитель.

С правой стороны культиватора (по ходу движения) грунтозацеп устанавливается через удлинитель оси (приобретается отдельно). Применение удлинителя оси только с правой стороны обусловлено конструкцией плуга (отвал с правой стороны). Широкая ось с правой стороны препятствует развороту культиватора под действием усилия со стороны плуга.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Проверьте исправность плуга, надежность затяжки всех резьбовых соединений. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Особую осторожность соблюдайте при движении культиватора задним ходом, а также при развороте культиватора. Сохраняйте безопасное расстояние до плуга во избежание получения травм об выступающие острые углы и кромки.





























ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию плуга выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы произведите очистку плуга от остатков земли. Резьбовые соединения и участки плуга, не имеющие лакокрасочного покрытия, обработайте универсальной смазкой Champion EP-0 (артикул для заказа 952814/952815), либо «Литол-24». Хранить плуг рекомендуется в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы инструмента составляет 5 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КУЛЬТИВАТОРАМ

	С3000	Картофеле-копалка прямая		С3005	Плуг прямой		С3009	Окучник к ТС-210		С3010	Окучник к GC-243
	С3004	Окучник прямой створчатый		С3023	Ручка транспортировочная для культиваторов ВС6611/6712/6612Н/7712						
	С3006	Сцеп задний для культиватора		С3016	Фреза левая/правая (основа) ВС4401		С3008	Полыньники-рыхлители (305/130/30) (2 шт.)		С3018	Фреза левая ВС5602
	С3022	Сцеп задний для культиватора 5602								С3019	Фреза ВС5602 правая
	С3028	Сцеп задний для культиватора ВС8713		С3001	Грунтозацепы широкие для культиватора (290/170/30/3) (2 шт.)		С3014	Фреза ВС6611/6712/6612Н/8713 левая внутренняя		С3022	Фреза ВС7712/7612Н левая внутренняя
	С3100	Фреза "В" GC-243		С3002	Грунтозацепы для культиватора (360/90/30/4) (2шт)		С3015	Фреза ВС6611/6712/6612Н/8713 левая наружная		С3023	Фреза ВС7712/7612Н левая наружная
	С3101	Фреза "D" GC-243		С3012	Грунтозацепы для культиватора (290/90/20/3) (2 шт.)		С3021	Фреза ВС6611/6712/6612Н/8713 правая внутренняя		С3025	Фреза ВС7712/7612Н правая внутренняя
	С3102	Фреза "А" GC-243		С3013	Грунтозацепы для GC-243 (235/60/20скос/3) (2 шт.)		С3020	Фреза ВС6611/6712/6612Н/8713 правая наружная		С3026	Фреза ВС7712/7612Н правая наружная
	С3103	Фреза "С" GC-243					С3027	Фреза ВС6611/6712/6612Н/8713 правая средняя		С3029	Втулки противосорняковые для ТС-210 (2 шт)
	С3007	Удлинители для культиватора (240/30) (2 шт.)					С3024	Фреза ВС6611/6712/6612Н/8713 левая средняя			